



Poniższa specyfikacja obejmuje wdmuchiwakę MiniFlow RAPID oraz kontroler hydrauliczno-pneumatyczny do urządzenia.

MiniFlow RAPID

Producent Fremco A/S
Ellehammervej 14
9900 Frederikshavn
Dania

Symbol urządzenia.....	101-10031
Średnica kabla światłowodowego	4-12 mm
Zewnętrzna średnica mikrokanalizacji.....	7-20 mm
Zasięg wdmuchiwania ¹	do 3.5 km
Prędkość wdmuchiwania ¹	do 100 m/min.
Zalecane ciśnienie i przepływność ² :	8-16 bar (1,000 l/min.)
Waga	24 kg
Długość	650 mm
Szerokość	225 mm
Wysokość	210 mm

¹ Zależy od rodzaju i jakości kabla oraz mikrokanalizacji

² Powietrze musi być filtrowane, schłodzone i wysuszone

Kontroler hydrauliczno-pneumatyczny



rateart

Producent

Fremco A/S
Ellehammervej 14
9900 Frederikshavn
Dania

Symbol urządzenia.....	103-10041
Złącze hydrauliczne.....	0>125 bar, 17 l/min
Manometer.....	160 bar
Wąż do wdmuchiarki.....	1500 mm
Wąż do pompu hydraulicznej.....	1500 mm
Długość.....	250 mm
Szerokość.....	250 mm
Wysokość.....	310 mm
Waga.....	5 kg

