



NOWE FUNKCJE RAPID!



NANOFLOW RAPID

Wdmuchiarka do włókien i mikrokabli do 4.5 mm oraz 16 bar

Regulowana siła zacisku

Zapewnia pewny chwyt wokół kabla/światłowodu podczas instalacji

Łatwa konfiguracja

Możliwość ręcznej obsługi w tym otwieranie i zamykanie maszyny, szybki załadunek światłowodu i duktu. Regulowana prędkość i moment obrotowy. Zasilanie bateryjne (niezależne od 100V/240V). Maszyna posiada zawór nadciśnieniowy.

Wyświetlacz LED i przezroczysta pokrywa

Przez przezroczystą pokrywę operator może obserwować proces wewnątrz urządzenia. Ułatwia to identyfikację ewentualnych zastoju w procesie wdmuchiwania. Wyświetlacz LED pokazuje informacje o prędkości, dystansie, ochronie włókna i baterii.

Unikalna Technologia ochrony włókien

Jeżeli maksymalne zalecane obciążenie włókna przekracza ustawiony moment obrotowy, maszyna natychmiast zatrzymuje proces dmuchania, zapobiegając uszkodzeniu światłowodu.

Przetestowane zgodnie z normami IEC

Co nowego?

TEN SAM NANOFLOW, ALE Z NOWYMI FUNKCJAMI RAPID

- Zwiększone ciśnienie do 16 bar
- Zwiększone bezpieczeństwo – maszyna wyposażona w zawór nadciśnieniowy
- Przezroczysta pokrywa górna – umożliwia podgląd pracy urządzenia
- Złącze z zaworem kulowym

ZAWARTE W ZESTAWIE

- 2 x 24V 2.0 Ah akumulator litowo-jonowy z szybką ładowarką
- Filtr oraz separator wody
- Gumowe koła napędowe (2 szt.)
- Zestaw adapterów do duktów (w tym adaptery do duktów o różnych średnicach)
- Wytrzymała skrzynia transportowa

Dodatkowe Akcesoria

- Zestaw płyt adaptacyjnych (OBOWIĄZKOWY)
- Stalowe koło napędowe MAX – do włókien o średnicy 3,0 - 4,5 mm
Nr produktu. 103-190923035
- Statyw z szybkozłączką
Nr produktu.: 103-161127005
- Pasek na ramię
Nr produktu.: 103-160601074
- Ramię do trzymania szpuli dla wstępnie podłączonego włókna Nr produktu.: 103-171020001

SPECYFIKACJA

Nr produktu:.....	101-240325001
Średnica włókna:	0.8-4.5 mm
Średnica duktu:	3-12.7 mm
Dystans dmuchania ¹	do 1200 m
Prędkość dmuchania ²	do 125 m/min
Siła pchania:.....	.. 0-2 kg
Maksymalne Ciśnienie:	Max. 16 bar
Zalecany przepływ powietrza: ³	do 200 l/pr. min.
Waga:.....	2.9 kg
Długość:.....	212 mm
Szerokość:	104 mm
Wysokość:	139 mm

¹ w zależności od typu mikroduktu i rozmiaru włókna; dla włókien powyżej 3 mm zasięg może być mniejszy

² w zależności od typu mikroduktu i włókna

³ schłodzone i osuszone powietrze

NANOFLOW RAPID

Poradnik do średnic włókien i duktów

ŚREDNICA WŁÓKNA (mm)	4.5										
	4.0										
	3.8	NanoFlow RAPID Dla średnicy włókien: 0.8 - 4.5 mm Dla średnicy duktów: 3, 4, 5, 7, 8, 8.5, 10, 12, 12.7 mm									
	3.5										
	3.0										
	2.8										
	2.6										
	2.4										
	2.3										
	2.2										
	2.1										
	2.0										
	1.9										
	1.8										
	1.7										
	1.6										
	1.5										
	1.4										
	1.3										
	1.2										
	1.1										
	1.0										
	0.9										
	0.8										
		3	4	5	7	8	8.5	10	12	12.7	ŚREDNICA DUKTU (mm)

Adaptory i koła napędowe

Dla włókien o średnicy 0.8 - 3.0 mm przeznaczony są adaptory i koła napędowe NanoFlow.



Dla mikrokabli o średnicy 3.0-4.5mm przeznaczony są adaptory i koła napędowe NanoFlow MAX.



UWAGA:

Nie należy łączyć adapterów NanoFlow MAX/koła napędowych MAX z adapterami/kołami napędowymi NanoFlow. Adaptery MAX należy stosować tylko z kołami MAX. Adaptery i koła są odpowiednio oznaczone. Użycie niewłaściwych adapterów, może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.



rateart



FREMCO A/S DANIA EMAIL: SALES@FREMCO.DK | TELEFON: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK

RATEART Dariusz Matyjewicz spółka komandytowa | e-mail biuro@rateart.pl | tel + 48 42 235 70 88