

Obcinarka włókien światłowodowych

FC-7LS



Ergonomiczna - obsługa jedną ręką

Lekka
Doskonale sprawdza się w ciasnych przestrzeniach
Wysokiej jakości ostrze, które pozwala wykonać 48000 cięć

Gilotyna włókien światłowodowych FC-7LS



FC-7LS

Adapter jednowłóknowy



AP-FC7LS-L

Śmietniczek na ścinki



TR-FC7LS

Specyfikacja

Nazwa	FC-7LS	
Kompatybilne włókna	Materiał	Szkoło krzemionkowe
	Średnica płaszczka	Φ125 μm
	Średnica powłoki	Φ0.2, 0.25, 0.9mm włókna z tuba, patchcordy 2 & 3mm
	Typ kabla	Prostokątny kabel typu drop (2x3mm), 3.5mm okrągły kabel typu drop
	Liczba włókien	Jednowłóknowe
Długość cięcia	10~20 mm	
Typ adaptera	Jednowłóknowy adapter AP-FC7LS-L	
Kąt cięcia (typowo.)	Średnio. 0.3 to 0.9 stopni	
Śmietniczek na ścinki włókien	TR-FC7LS	
Wymiary i waga	51(SZ) x 106(Dł) x 83(W)mm, średnio 124g	
Pasujące ostrza	FCP-20BL	
Warunki pracy	-10-50 °C i 0-95% RH (bez kondensacji)	
Warunki przechowywania	-40-80 °C i 0-95% RH (bez kondensacji)	
Żywotność ostrza *1	48,000 cięć (2,000 cięć x 24 pozycje)	

* 1: Żywotność ostrza nie jest gwarantowana. Zależy jest od warunków używania ostrza.

Standardowy zestaw

Nazwa części	Numer części	Ilość
Gilotyna	FC-7LS	1szt
Adapter jednowłók.	AP-FC7LS-L	1szt
Śmietniczek	TR-FC7LS	1szt
Pudełko do przech.	CC-FC7LS	1szt

Akcesoria

Nazwa części	Numer części	Notatka
Adapter jednowłók.	AP-FC7LS-L	-
Śmietniczek	TR-FC7LS	-
Wymienne ostrze	FCP-20BL	Pasujące do FC-6C+

Holdery włókien

Nazwa	Part Name				
	FHS-025	FHS-09	FHS-025/LB5	FHD-1	FHC-3
Kompatybilne włókna	Pojedynczy 250um	Pojedynczy 900um	Pojedynczy 900um Luźna tuba	Pojed. 250um Drop / wew kabel	3mm kabel
Długość cięcia	10mm				

Gilotyna wraz z pudełkiem do przechowywania



 Sumitomo Electric Industries, Ltd.



www.rateart.pl biuro@rateart.pl

+48 42 235 70 88