



DUCTROD RAPID

Zaprojektowany do wpychania stalki w podziemne kanalizacje wtórne

Instalacja bez użycia narzędzi

Podczas korzystania z DuctRod RAPID, konfiguracja i instalacja może być przeprowadzona bez użycia narzędzi. Dzięki temu każda praca jest bardziej efektywna, ponieważ urządzenie można szybko dostosować do konkretnego zadania, oszczędzając czas.

Dostosowany do różnych studni teletechnicznych

DuctRod RAPID został wyposażony w zespół zaciskowy, który umożliwia przymocowanie maszyny do ścian bocznych studzienki teletechnicznej, zapewniając bardziej stabilną instalację (475-900 mm).

Efektywne wpychanie stalki

Każde zadanie jest zmechanizowane, co pomaga zwiększyć wydajność i zminimalizować ryzyko popełnienia kosztownych błędów. Dostosowany do włókien typu „stalka” do 25 mm.

Regulowany moment obrotowy

SPECYFIKACJA

Nr przedmiotu w tym Power Pack:..	101-220106002
Średnica stalki:	9-25 mm
Średnica duktu:	10-40 mm
Prędkość wpychania:	do 80 m/min
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne:	110 bar
Siła wpychania/wyciągania: ..	0-200 kg
Szerokość otworu do jednostki rozporowej:	475-900 mm
Waga:	68 kg
Długość ¹⁾ :	1050 mm
Szerokość: ..	475 mm
Wysokość: ..	790 mm

¹⁾ Bez jednostki rozporowej

ZAWIERA

Wraz z zakupem DuctRod RAPID z hydraulic power pack

- Zawór sterujący DuctRod RAPID



- Gumowy wąż 5 m



- Mocowania duktu 25 mm



- 1 zestaw łańcuchów

