



rateart
rozwiązania dla telekomunikacji

optimize!
softing

LINK XPERT
TP



Uniwersalne narzędzie do testowania sieci LAN TP

Dzisiejsze sieci miedziane, od SoHo po korporacyjne, stają się coraz bardziej złożone i wyposażone w wiele różnych urządzeń oraz zdalne zasilanie. Podręczne i uniwersalne narzędzie pomiarowe jest niezbędne do ich prawidłowego testowania.

LinkXpert TP jest idealnym przyrządem pozwalającym na rozwiązywanie problemów w okablowaniu miedzianym oraz sieciach LAN Ethernet zarówno SoHo i korporacyjnych a także w zastosowaniach przemysłowych.

Urządzenie oferuje unikalne połączenie testów okablowania oraz rozbudowanej diagnozy sieci ethernet, aby pomóc użytkownikowi utrzymać działanie sieci 24/7.

LinkXpert pomaga również w uruchamianiu sieci przeprowadzając automatyczne testy, które mogą być skonfigurowane przez użytkownika. Na przykład, jeśli wprowadzono do sieci nowe przełączniki PoE, LinkXpert można skonfigurować tak, aby wykonał test PoE do 90W i wyświetlił informacje o porcie takie jak LLPD. Użytkownik może również uruchamiać każdy z testów oddzielnie.

ZAMÓWIENIE

Numer produktu

226103

LinkXpert TP

Zestaw:

1 jednostka główna, 1 zdalne RJ45, 1 kabel RJ45 patch cable (50cm), 1 zasilacz, 1 instrukcja, 1 torba transportowa

FUNKCJE

- Rozbudowana diagnostyka sieci za pomocą podręcznego urządzenia do wdrażania i konserwacji sieci miedzianych
- Zoptymalizowany pod kątem testowania sieci miedzianych do 1Gb/s i PoE++ 90 W
- Pełna dokumentacja - wbudowany generator PDF i zewnętrzne oprogramowanie do zarządzania testami



IT Networks

itnetworks.softing.com/linkxpert

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Testy sieci i okablowania	Mapa połączeń, długość, generator tonów, testy obciążeniowe PoE++, prędkość łącza, miganie diod portów, DHCP, DNS, ping, traceroute, network discovery, duplicate address scanner, testy LLDP, CDP, VLAN
Ekran	Ekran dotykowy 5 1/4" TFT
Wymiary	160x93x33mm
Waga	400g (z baterią)
Bateria	7.2V Li-Ion 3.12Ah, wbudowana
Zasilanie	12VDC, 2.5A, złącze okrągłe, center plus
Zasilanie zewnętrzne	AC 100-240V / DC 12V, 3A, złącze EURO, UK i US
Zabezpieczenie napięciowe	60VDC, 55VAC
Temperatura pracy	-10 do 50°C
Temperatura przechowywania	20 to 60°C
Wilgotność	10% to 80%, non-condensing
Okablowanie miedziane	<ul style="list-style-type: none"> • Skrętka dwużyłowa, złącze RJ45 • Kabel koncentryczny, złącze F (opcjonalne akcesoria) • Kable z innymi złączami np. M12 D, M12 X, IX (opcjonalne akcesoria)
Ethernet	100Mb/s, 1000Mb/s, 1000Mb/s, 1000Mb/s
PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at do klasy 8, 90W
Generator tonu	Zintegrowany, konfigurowalny dla skrętki i okablowania koncentrycznego
Latarka	Zintegrowana, biała dioda LED

ZESTAWY I AKCESORIA

Zestaw instalatora

226105 1 adapter RJ45 – koncentryk złącze F żeńskie, 2 adaptory RJ45 – RJ11, 7 zdalne zakończenia z identyfikatorem do map połączeń, 24 identyfikatory portów koncentrycznych, 24 identyfikatory portów RJ45, 2 adaptory F(f)-F(f), 1 adapter N(m) – F(f), 1 kabel 0.5m F(m) – F(m), 7 kabli 0.5m RJ45 – RJ45, 1 kabel RJ45 – zacisk krokodylkowy, 1 sonda CP15, 1 torba transportowa

Zestaw do łączy przemysłowych

226107 7 zdalne zakończenia z identyfikatorem do map połączeń, 224 identyfikatory portów RJ45, 7 kabli 0.5m RJ45 – RJ45, 1 kabel RJ45 – zacisk krokodylkowy, 1 sonda CP15, 1 torba transportowa, 2 kable RJ45 - pre-Link®, 2 gniazda M12 D, 2 wtyki M12 D plugs, 2 gniazda M12 X sockets, 2 wtyki M12 X

Porty LinkXpert TP



Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:



rateart
rozwiązania dla telekomunikacji

Tel: +48 42 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl

©2022 Softing IT Networks GmbH. In line with our policy of continuous improvement and feature enhancement, product specifications are subject to change without notice. Subject to errors and alterations. All rights reserved. Softing and the Softing logo are trademarks of Softing AG. LinkXpert and the LinkXpert logo are trademarks of Softing IT Networks GmbH. All other cited trademarks, product and company names or logos are the sole property of their respective owners.