

MINIFLOW RAPID

Wdmuchiarka do okablowania sieci dostępowych

Wzmocniona i nierdzewna konstrukcja

Maszyna została zaprojektowana tak, aby zapewnić pełną funkcjonalność:

- Osłona łańcucha
- Regulacja za pomocą pokręteł
- Wskaźnik siły wtlaczania kabla

Szybkie wdmuchiwanie kabla

Maszyna ma możliwość wdmuchiwania kabli z prędkością do 100 m/min. na odległość do 3.5 km, co czyni ją kompaktową i efektywną wdmuchiarką.

Wbudowany elektroniczny licznik i tachometr

Licznik jest czytelny, solidny i prosty w obsłudze.

Solidność i kompaktowość

Maszyna skonstruowana jest ze stali nierdzewnej oraz anodyzowanego aluminium, co pozwala na korzystanie z niej w trudnych warunkach.

Elastyczność

Maszynę można szybko dostosować do wdmuchiwania różnych rozmiarów kabli oraz duktów.


NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ

Pompa hydrauliczna/zawór sterujący oraz kompresor wysokociśnieniowy

Nr produktu: 101-10102 & 101-10103

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla

MiniFlow RAPID posiada unikalny system, który monitoruje siłę z jaką wdmuchiwany jest kabel. Dzięki temu użytkownik rozpoznaje przeszkodę i zatrzyma urządzenie, zanim dojdzie do uszkodzenia kabla.



SPECYFIKACJA

Nr produktu:	101-10031
Średnica kabla ¹⁾ :	3-12 mm
Średnica duktów:	7-20 mm
Zakres wdmuchiwania ²⁾ :	Do 3500 m
Prędkość wdmuchiwania ²⁾ :	Do 100 m/min
Siła wdmuchiwania:	0-40 kg
Zalecane ciśnienie i przepływ powietrza ³⁾ :	8-16 bar (1,000 l/pr. min.)
Waga:	24 kg
Długość:	650 mm
Szerokość:	225 mm
Wysokość:	210 mm

¹⁾ Wymagane dwa zestawy łańcuchów (3-8 mm/4-12 mm).

²⁾ Zależy od typu mikroduktu i kabla.

³⁾ Chłodne i suche powietrze.



FREMCO A/S DENMARK
EMAIL: SALES@FREMCO.DK | TELEPHONE: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK



Skontaktuj się z nami!
RATEART PHU
Tel: +48 42 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl

Siedziba Łódź
Lenartowicza 24
93-143 Łódź

Oddział Warszawa
Wolska 64A lok.16
01-134 Warszawa